

LAVE -USTENSILES | 9210 -9215

SURFACES MICROBILLEES
et nouvelle chambre de lavage

BRAS DE LAVAGE ET ARROSAGE ROTATIF

Ils permettent d'assurer une diffusion homogène de l'eau et donc garantir le lavage et l'hygiène optimaux des ustensiles.

LANCE DE LAVAGE – Possibilité d'adapter une lance de lavage et ainsi réutiliser l'eau de lavage (pour vos sols).



HYGIÈNE GARANTIE –

Vérifiée par l'organisme indépendant Eurofins (les bactéries et y compris la listeria sont éliminées).

GAIN DE PLACE – Sa forme vous permettra de disposer votre lave-ustensiles dans toutes les positions, dans un angle ou central avec table d'entrée/sortie.

OUVERTURE ERGONOMIQUE (SYSTÈME BREVETÉ) – L'ouverture unique du capot permet le chargement par les 3 côtés. De plus l'encombrement de la machine est le même ouvert comme fermé.

ROBINET MÉLANGEUR (OPTION) – Il permet d'optimiser la place dans votre local.

CAPOT EN ACIER INOXYDABLE A DOUBLE ISOLATION avec fenêtre d'inspection. Il réduit les pertes de chaleur et minimise la consommation d'énergie

NOUVELLE INTERFACE DE COMMANDE CONVIVIALE – disponible dans la langue locale et intègre un enregistrement automatique des données (eau et énergie)

CUVE DE RINÇAGE ET LAVAGE – Les cuves sont isolées, il y a 3 cycles de lavages réglables dont un économique et un système d'auto-nettoyage en fin de journée.

UNE TABLE D'ENTRÉE ET DE SORTIE (OPTION) – Il est possible d'adapter une table d'entrée et de sortie afin d'organiser votre local plonge.



JEROS 9210 -9215 | MODÈLES



9210
Dimension de la machine :
(H1/H2)xLxP: 2100/1631x840x855



9215
Dimension de la machine :
(H1/H2)xLxP: 2100/1631x960x855




Condenseur




LAVE-USTENSILES | ACCESSOIRES



SUPPORT DE POCHE À
DOUILLE Pour 3 poches



RACK
Pour 7 plaques



RACK
Pour 15 plaques



PANIER | 16-18 pc
50x50cm



PANIER À OBJETS CREUX
50x50cm



PANIER POUR PETITES PIÈCES
50x50cm



PANIER POUR PETITE PIÈCES
25x50cm



PANIER À COUVERTS
Cases Individuelles

SUPPORT / PANIER | ACCESSOIRES



PANIER À COUVERTS
Par 8 cases



RACK POUR PANIER
Construit pour s'intégrer
au lave-ustensiles 8105



PORTE-COUTEAUX
Pour 4 couteaux et
1 affûteur



CAGE EN INOX POUR PETITS
USTENSILES 2 tailles possibles



OPTIONS : TABLE/ PORTE-BIDON/ADOUSSICEUR | ACCESSOIRES



TABLE
4 longueurs standards 750,900, 1200,1500mm (mais jusqu'à 2000mm)



LANCE DE RINCAGE



DOUCHETTE ECHTERMANN /MORA



PORTE-BIDON
Pour 2 bidons de 5L À monter sur le côté de la machine (sans outil)



POIGNEE ELARGIE



VERROUILLAGE DU CAPOT

MODÈLE DE BASE	9210	9215
A = Dosseur de lessive automatique	Option	Option
B = Robinet mélangeur intégré	Option	Option
C = Surpresseur de rinçage	Inclus	Inclus
D = Lance de rinçage	Option	Option
E = Robinet douchette intégré	Option	Option
G = Poignée élargie + 200 mm	Option	Option
I = Isolation du capot et des cuves (lav/rince)	Inclus	Inclus
S = Condenseur	Option	Option
W = Roues (La machine est montée sur roues)	Option	Option
LL = Verrouillage du capot	Option	Option
XH = Hauteur supplémentaire + 230 mm	Option	Option
T = Alimentation vapeur de la cuve de lavage	Option	Option
SURFACE DE LAVAGE	9210	9215
Largeur	690	810
Hauteur	590	590
Profondeur	635	635
CAPACITÉ	9210	9215
Caisses / paniers 600 x 400 mm / cycle	1	2
Plaques 600 x 400 mm / cycle	15	30
Plaques 600 x 460 mm / cycle	15	15
Plaques 600 x 800 mm / cycle		15
Bacs Gastronome 500 x 500 mm	1	1
Bol 60 L H 511 x Ø 575	1	1



DONNÉES TECHNIQUES	9210	9215
Volume de lavage H x L x P	590 x 690 x 635	590 x 810 x 635
Dimensions machine (H1 fermée x H2 ouverte) x H x P	2100 x 1631 x 840 x 855	2100 x 1631 x 960 x 855
Temps de lavage Min <i>(personnalisable)</i>	3 + 3 + 6	3 + 3 + 6
Température le lavage Apprx.°C <i>(personnalisable)</i>	56	56
Temps de rinçage Sec <i>(personnalisable)</i>	20	20
Température de rinçage Apprx.°C <i>(personnalisable)</i>	85	85
Volume de la cuve de lavage Litres	51	51
Volume de la cuve de rinçage Apprx. Litres	11	11
Pression de lavage Bar	1,2	1,4
Puissance de raccordement (standard) kW.	6,5	6,5
Alimentation électrique Volt+E/Hz	380V/50 -60Hz	380V/50 -60Hz
Consommation d'eau/cycle rinçage Apprx. Litres	4	4

DIMENSIONS EN MM

