

JEROS

AMPLUS

LAVE – VAISSELLE 950-955-960

CONSTRUCTION ROBUSTE – en acier inoxydable, une fabrication solide et plus de 60 ans d'expérience garantissent une très haute fiabilité

HYGIENE MAXIMALE – Le rinçage à 85° C et une pompe à haute pression assure une hygiène maximale.

BRAS DE LAVAGE ET RINCAGE INOX – pourvu de 2 bras de lavage avec 8 buses et 2 bras de rinçage avec 7 buses en acier inoxydable

ECONOMIQUE – Economie d'énergie, d'eau et de produit de lavage qui se répercutent sur les frais généraux.

ADOUCCISSEUR D'EAU ET DOSEUR AUTOMATIQUE DE SAVON INCLUS



SILENCIEUX – châssis en acier inoxydable AISI 304, avec une double paroi, pour une isolation sonore et thermique.

PANNEAU DE COMMANDE INTUITIF – utilisation facile.

PORTE CONTREBALANCEE AVEC JOINT – double paroi et isolation.

TEMPS DE LAVAGE REGLABLE AVEC 4 CYCLES DE LAVAGE PREDEFINIS :
1:30 / 2:30 / 3:00 minutes + 1 temps de lavage réglable

AUTO-NETTOYAGE – Le programme d'autonettoyage assure une vidange complète et une machine propre en fin de journée.

ACCESSOIRES INCLUS :
- Rack à plateau 50 x 50 cm,
- Panier universel 50 x 50 cm,
- Panier pour assiettes 50 x 50



MODELES 950



950

Dimensions de la machine :
HxLxP : 820x600x600

955



955 (version noire de 950)

Dimensions de la machine :
HxLxP : 820x600x600

960



960

Dimensions de la machine :
HxLxP : 820x600x700

| DONNÉES TECHNIQUES | 950 | 955 | 960 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Volume de lavage H x L x P | 415 x 500 x 500 | 415 x 500 x 500 | 380 x 500 x 600 |
| Dimensions machine fermée H x L x P | 820 x 600 x 600 | 820 x 600 x 600 | 820 x 600 x 700 |
| Doseur automatique du savon | inclus | inclus | inclus |
| Adoucisseur d'eau | inclus | inclus | inclus |
| Récupération de chaleur sur eau sale | option | option | option |
| Programme de lavage nombre | 4 | 4 | 4 |
| Contenance réservoir lavage Litres | 11 | 11 | 11 |
| Température de l'eau de rinçage ° C | 55 | 55 | 55 |
| Contenance réservoir rinçage Litres | 6 | 6 | 6 |
| Temps de rinçage Sec. | 20 | 20 | 20 |
| Température de l'eau de rinçage °C | 85 | 85 | 85 |
| Consommation d'eau/ rinçage Litres | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Pression de lavage Bar | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Tension Volt+E/Hz | 400 / PE / 50 | 400 / PE / 50 | 400 / PE / 50 |
| Raccordement kW | 6,8 | 6,8 | 6,8 |

DIMENSIONS EN MM

