

TUNNEL DE LAVAGE | 200XL

FLEXIBILITÉ – Un système unique permettant une utilisation dans toutes les entreprises ayant un besoin de lavage. Ce tunnel lave toutes sortes d'objets.

GAIN DE TEMPS – Les machines « standard » peuvent offrir une capacité de 250 à 350 caisses par heure.

FONCTION INCLINAISON DU CAPOT

TAPIS EN MAILLES INOX (OPTION) – Avec un avancement automatique permettant de laver des petites pièces.

ONE - MAN (OPTION) – Une seule personne peut gérer l'entrée et la sortie des objets dans la machine.

SYSTÈME DE LAVAGE – Il s'agit d'un système de lavage puissant jusqu'à 36 gicleurs.

4 BRAS ROTATIFS – Un système de lavage unique avec 4 bras rotatifs garantissant une qualité de nettoyage. Ce système est idéal pour laver rapidement et efficacement vos cagettes.

SYSTÈME D'AVANCEMENT AUTOMATIQUE – Permettant un transport sécurisé des caisses.

CAGE EN INOX AVEC COUVERCLE – Afin d'y mettre les outils.

AJUSTEMENT PAR LE CÔTÉ – Permettant un lavage optimal des caisses de différentes tailles.

EAU DE RINÇAGE À 80 °C – L'eau de rinçage est chauffée à 85°C grâce à un surpresseur.

TIROIR DE FILTRAGE – Il est facile de le retirer pour le nettoyer.

HYGIÈNE GARANTIE – Vérifiée par l'organisme indépendant Eurofins (les bactéries et y compris la listeria sont éliminées).

UNITÉ DE SÉCHAGE 200 TD/XL – Unité de séchage facile à connecter à la machine universelle. Deux ventilateurs assurent un séchage optimal par soufflerie des objets après le lavage. Les objets sont conduits directement depuis la machine jusqu'à la section de soufflage.



JEROS 200XL – UNITÉ DE SÉCHAGE 200TD/XL | MODÈLES



200XL

Dimension de la machine : LxlxH = 900x2100x1570



UNITÉ DE SÉCHAGE 200TD/XL

OPTIONS : ADOUSSICEUR | ACCESSOIRES



ADOUSSICEUR

Système haute performance, conception pratique et peu encombrante.



CAGE EN INOX POUR PETITS USTENSILES

2 tailles possibles



MODÈLE DE BASE	200XL
A = Dosseur de lessive automatique	Option
M = One-man	Option
N = Surchauffeur 2x9 kW (+30°C)	Option
L = Doseur de produit de rinçage automatique	Option
SV = Pompe de lavage supplémentaire 2,7 kW	Inclus
Q = Variateur de vitesse	Option
R = Tapis mailles inox	Option
T = Alimentation vapeur de la cuve de lavage	Option

SURFACE DE LAVAGE	200XL
Largeur	650
Hauteur	470

CAPACITÉ	200XL
Caisses / paniers 600 x 400 mm / cycle	250 - 300

UNITÉ DE SÉCHAGE 200 TD	200TD/XL
2 ventilateurs haute pression 2 x 2450m3/h	2
Longueur de la machine	1645
Connexion	4 kW
Puissance	16 A



DONNÉES TECHNIQUES	200XL
Nombre de gicleur de lavage	36
Nombre de gicleur de rinçage	10
Pression aux gicleur de lavage	1,3
Capacité de la pompe l/min	2 x 620
Capacité de la cuve de lavage	230
Consommation en eau l/min	8 - 14
Puissance de la pompe	2 x 2,7 kW
Résistance de la cuve de lavage	2 x 6 kW
Température de rinçage selon option	80°C

DIMENSIONS	200XL
Largeur	1054
Longueur	2100
Longueur avec SAS d'entrée et de sortie	3494
Longueur avec unité de séchage 200 TD	5159
Hauteur	1660
Hauteur chargement	975

