

TUNNEL DE LAVAGE | 220-XT

FLEXIBILITÉ – Un système unique permettant une utilisation dans toutes les entreprises ayant un besoin de lavage de caquettes. Ce tunnel lave toutes sortes d'objets si vous ajoutez le TAPIS EN MAILLE (OPTION). Le tapis en maille avec avancement automatique permet de laver les petites pièces

GAIN DE TEMPS – Les machines « standard » peuvent offrir une capacité de 250 à 300 caisses par heure.

EAU DE RINÇAGE À 80 °C – L'eau de rinçage est chauffée à 80°C grâce à 1 ou 2 surpresseurs (option).

FONCTION INCLINAISON DU CAPOT

SYSTÈME DE LAVAGE – Il s'agit d'un système de lavage puissant jusqu'à 38 gicleurs.

SYSTÈME D'AVANCEMENT AUTOMATIQUE – Permettant un transport sécurisé des caisses.

ONE – MAN ou TWO MAN (OPTION) – Une seule (ou deux personnes) peut gérer l'entrée et la sortie des objets dans la machine.

TIROIR DE FILTRAGE – Il est facile de le retirer pour le nettoyer.

AJUSTEMENT PAR LE CÔTÉ – Permettant un lavage optimal des caisses de différentes tailles.

HYGIÈNE GARANTIE – Vérifiée par l'organisme indépendant Eurofins (les bactéries et y compris la listeria sont éliminées).

UNITÉ DE SÉCHAGE TD – Unité de séchage facile à connecter à la machine universelle. Deux ventilateurs assurent un séchage optimal par soufflerie des objets après le lavage. Les objets sont conduits directement depuis la machine jusqu'à la section de soufflage.



JEROS 220-XT & UNITÉ DE SÉCHAGE TD | MODÈLES



220-XT

Dimensions de la machine :
LxlxH = 900x3300x1570



UNITÉ DE SÉCHAGE TD

Dimensions de la machine :
LxlxH = 900x1645x1570

POINTS FORTS



LE TIROIR DU FILTRE

Se retire facilement pour le nettoyer



ENTRETIEN FACILE

Pour les buses de lavage qui peuvent être retirées et nettoyées sans outil.

OPTIONS : ADOUSSICEUR | ACCESSOIRES



ADOUSSICEUR

Système haute performance, conception pratique et peu encombrante.



CAGE EN INOX POUR PETITS USTENSILES

2 tailles possibles



MODÈLE DE BASE	220-XT	TD
A = Doseur de lessive automatique	Option	
M = One-man	Option	
N = Surchauffeur 2x9 kW (+30°C)	Option	
L = Doseur de produit de rinçage automatique	Option	
SV = Pompe de lavage supplémentaire 1,5 kW	Inclus	
Q = Variateur de vitesse	Inclus	
R = Tapis mailles inox	Option	
T = Alimentation vapeur de la cuve de lavage	Option	
MODELE STANDARD	200-XT	TD
Capacité : Nombre de caisses / heure	250-300	250 - 300
Passage tunnel L x H	650 x 470	650 x 470
Longueur en MM (compris entrée/sortie)	3300	1645
Largeur en MM	900	900
Hauteur (sans le one-man)	1570	1570
Hauteur entrée/sortie	975 / 1000	900 / 1050
2 ventilateurs haute pression		2 x 2450m3/h
SECTION LAVAGE	200-XT	TD
Longueur	800	
Capacité réservoir de lavage en L	215	
Capacité de la pompe de lavage kW	2 x 1,5	
Capacité de la pompe l/min	450	
Chauffage cuve lavage kW	2 x 6	
Pression de l'eau	1,2	
Buses	38	
ZONE NEUTRE	200-XT	TD
Longueur	600	
Rideaux	2	
SECTION RINÇAGE	200-XT	TD
Longueur	350	
Chauffage cuve rinçage (option) kW	2 x 9	
Buses	10	



EN GENERAL	220-XT	TD
Raccordement standard Kw	20	4,6
Connexion tension	400 V / 50Hz	400V / 50Hz
Fusibles	32 A	16A
Raccordement eau R''	1/2	
Evacuation eau diam mm	50	40

DIMENSIONS 220-XT en mm