

# TUNNEL DE LAVAGE | 300

**FLEXIBILITÉ** – Un système unique permettant une utilisation dans toutes les entreprises ayant un besoin de lavage de caquettes. Ce tunnel lave toutes sortes d'objets si vous ajoutez le TAPIS EN MAILLE (OPTION). Le tapis avec avancement automatique permet de laver les petites pièces.

**GAIN DE TEMPS** – Les machines « standard » peuvent offrir une capacité de 170 à 500 caisses par heure.



**TABLEAU DE COMMANDE.**

**TIROIR DE FILTRAGE**  
– Il est facile de le retirer pour le nettoyer.

**SYSTÈME DE LAVAGE PUISSANT** – Il s'agit d'un système de lavage puissant jusqu'à 48 gicleurs dont 16 mobiles.

**SYSTÈME D'AVANCEMENT AUTOMATIQUE** – Permettant un transport sécurisé des caisses par 2 chassis inox.

**EAU DE RINÇAGE À 80 °C** – L'eau de rinçage est chauffée à 80°C grâce à un surpresseur. (eau +30°)

**AJUSTEMENT PAR LE CÔTÉ** – Permettant un lavage optimal des caisses de différentes tailles.

**HYGIÈNE GARANTIE** – Vérifiée par l'organisme indépendant Eurofins (les bactéries et y compris la listeria sont éliminées).

**UNITÉ DE SÉCHAGE 300TD** – Unité de séchage facile à connecter à la machine universelle. Deux ventilateurs assurent un séchage optimal par soufflerie des objets après le lavage. Les objets sont conduits directement depuis la machine jusqu'à la section de soufflage.



**JEROS 300 – UNITÉ DE SÉCHAGE 300TD | MODÈLES****300**

Dimension de la machine : LxlxH = 3840x930x1650

**UNITÉ DE SÉCHAGE 300TD****OPTIONS : ADOUSSICEUR | ACCESSOIRES****ADOUSSICEUR***Système haute performance, conception pratique et peu encombrante.***CAGE EN INOX POUR PETITS USTENSILES***2 tailles possibles*

<b>MODÈLE DE BASE</b>	<b>300</b>
A = Dosseur de lessive automatique	Inclus
N = Surchauffeur 2x9 kW (+30°C)	Inclus
L = Doseur de produit de rinçage automatique	Option
Q = Variateur de vitesse	Inclus
R = Tapis mailles inox	Option
T = Alimentation vapeur de la cuve de lavage	Option

<b>SURFACE DE LAVAGE</b>	<b>300</b>
Largeur	650
Hauteur	470

<b>CAPACITÉ</b>	<b>300</b>
Caisses / paniers 600 x 400 mm / cycle	170 - 500

<b>UNITÉ DE SÉCHAGE 300 TD</b>	<b>300</b>
2 ventilateurs haute pression 2 x 2450m3/h	2
Longueur de la machine	1645
Connexion	4 kW
Puissance	16 A



DONNÉES TECHNIQUES	300
Nombre de gicleurs de lavage mobiles	16
Nombre de gicleurs de lavage fixes	32
Nombre de gicleur de rinçage	10
Pression aux gicleurs de lavage	4 bars
Capacité de la pompe l/min	500
Capacité de la cuve de lavage	240
Consommation en eau l/min	8 - 14
Puissance de la pompe de lavage	7,5 kW
Résistance de la cuve de lavage	2 x 6 kW
Température de rinçage selon option	80°C

DIMENSIONS EN MM	300
Largeur	930
Longueur	2350
Longueur avec SAS d'entrée et de sortie	3840
Longueur avec unité de séchage	5482
Hauteur	1650

