

TUNNEL DE LAVAGE | 300

FLEXIBILITÉ – Un système unique permettant une utilisation dans toutes les entreprises ayant un besoin de lavage de caquettes. Ce tunnel lave toutes sortes d'objets si vous ajoutez le TAPIS EN MAILLE (OPTION). Le tapis avec avancement automatique permet de laver les petites pièces.

GAIN DE TEMPS – Les machines « standard » peuvent offrir une capacité de 300 à 500 caisses par heure.

TABLEAU DE COMMANDE.



TIROIR DE FILTRAGE
– Il est facile de le retirer pour le nettoyer.

SYSTÈME DE LAVAGE PUISSANT – Il s'agit d'un système de lavage puissant jusqu'à 48 gicleurs dont 16 mobiles.

SYSTÈME D'AVANCEMENT AUTOMATIQUE – Permettant un transport sécurisé des caisses par 2 chassis inox.

EAU DE RINÇAGE À 80 °C – L'eau de rinçage est chauffée à 80°C grâce à un surpresseur. (eau +30°)

AJUSTEMENT PAR LE CÔTÉ – Permettant un lavage optimal des caisses de différentes tailles.

HYGIÈNE GARANTIE – Vérifiée par l'organisme indépendant Eurofins (les bactéries et y compris la listeria sont éliminées).

UNITÉ DE SÉCHAGE 300TD – Unité de séchage facile à connecter à la machine universelle. Deux ventilateurs assurent un séchage optimal par soufflerie des objets après le lavage. Les objets sont conduits directement depuis la machine jusqu'à la section de soufflage.



JEROS 300 – UNITÉ DE SÉCHAGE 300TD | MODÈLES

**300***Dimensions de la machine : LxlxH = 3840 x 930 x 1650***UNITÉ DE SÉCHAGE 300TD**

OPTIONS : ADOUSSICEUR | ACCESSOIRES

**ADOUSSICEUR***Système haute performance, conception pratique et peu encombrante.***CAGE EN INOX POUR PETITS USTENSILES***2 tailles possibles*

MODÈLE DE BASE	300	TD
A = Dosseur de lessive automatique	Inclus	
N = Surchauffeur 2x9 kW (+30°C)	Inclus	
L = Doseur de produit de rinçage automatique	Option	
Q = Variateur de vitesse	Inclus	
R = Tapis mailles inox	Option	
T = Alimentation vapeur de la cuve de lavage	Option	
MODÈLE STANDARD	300	TD
Capacité : nb de caisses / heure	300-500	250-300
Passage tunnel Largeur x Hauteur	650 x 470	650 x 470
Longueur (compris entrée/sortie)	3600	1645
Largeur	960	900
Hauteur (sans le one-man)	1644	1570
Hauteur entrée / sortie	950 / 1000	900/1050
SECTION LAVAGE	300	TD
Longueur	1200	
Capacité réservoir de lavage	240	
Capacité de la pompe kW	7,5	
Capacité de la pompe l/min	500	
Chauffage cuve lavage kW	2 x 6	
Pression de l'eau	4	
Buses	48	
ZONE NEUTRE	300	TD
Longueur	850	
Rideaux	2	
SECTION RINCAGE	300	TD
Longueur	350	
Chauffage cuve rinçage (option) kW	2 x 9	
Buses	10	



EN GENERAL	300	TD
Raccordement kW	26	4,6
Connexion tension	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Fusibles	50 A	16 A
Raccordement eau R''	1/2	
Evacuation eau diam mm	50	40

DIMENSIONS en mm

